




## SERIE 78 – HOTELRUNNER

FUNZIONAMENTO " USO HOTEL " 2 CODICI  
1 CODICE D'USO + 1 CODICE D'EMERGENZA  
CON TAPPETTINO ARGENTATO

VERSION WITH CLIENT-CODE AND  
EMERGENCY-CODE (LIKE HOTEL-USE).  
WITH INTERNAL SILVER CARPET



Istruzioni Cliente Hotel – Hotel Client Instructions

Link [http://www.juwel.it/files/3\\_3085\\_2\\_743x3wh8.pdf](http://www.juwel.it/files/3_3085_2_743x3wh8.pdf)



### COSTRUZIONE BASE

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci Ø 20, cromati, montati su doppio supporto. Battute orizzontali a U, spessore 4 mm, antisfondamento. Robuste saldature robotizzate. Corpo a pareti singole, spessore 3 mm. Fori di fissaggio Ø12 al dorso e alla base. Ripiani spostabili.

### CONGEGNO di CHIUSURA

Sistema a combinazione elettronica digitale, testato **CE**. 111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore. Alimentazione a batteria 6V(4 pile Stilo LR6 AA 1,5V), possibilità di alimentazione d'emergenza (pila 9V 6LR61). Processore Low-Power tecnologia basso consumo. Test di manipolazione, blocco antimanipolazione, combinazione base 00.00.00 (6 ZERI).



### BASIC CONSTRUCTION

Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness 42 mm). Full light-opening, full-height hinge. Two chromium-plated bolts, Ø 20 mm, mounted on double support. U-shaped, anti-smashing rabbets (4mm). Strong robotized weldings. Single-walls body, 3 mm thickness. Fixing holes (Ø 12 mm) at rear and base. Displaceable shelves.

### CLOSING SYSTEM

Digital electronic combination, system **CE** tested. 111.111.000 effective variations, motorized. Alimentation: 6V battery (4 x 1,5V—LR6 AA), external supply possibility (9V battery LR61). Low-Power processor (low consumption technology). Manipulation Test, anti-manipulation block. Basic combination : 00.00.00 (6 zeros)

78		DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT
		ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE							
ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			Kg
7803	1	175	265	200	167	257	150	96	184	2	-	9,8
7813	2	195	315	200	187	307	150	116	234	2	-	11,9
7826	3	235	365	350	227	357	300	156	284	2	-	19,9
7836	3A	295	365	350	287	357	300	216	284	2	-	23,4